



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti er en elektronisk termostat med programmerbar timer utviklet ihht. kravene i Økodesign-direktivet. Termostaten brukes til å styre elektrisk gulvvarme, og den er kun beregnet for fast installasjon og har integrert ramme.

DEVIreg™ Opti er enkel å montere og betjene, ved hjelp av knapper plassert under skjermen. Den har «åpent vindu funksjon», energisparende program, inkludert adaptiv startkontroll, som sørger for ønsket temperatur på riktig tidspunkt og dermed reduserer oppvarmingskostnadene.

Fordeler:

- Oppfyller kravene til Økodesign-direktivet
- Oppdager når et vindu er åpent
- Adaptiv PWM funksjon
- Ukeprogrammering
- Lavt standby forbruk
- Viser aktuell romtemperatur
- Sparer på brukerinnstillingene i opptil 60 dager

Godkjenninger:

- EN/IEC 60730-1 (generell)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Sertifikater:



Type	Tekniske data
Driftsspenning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Standby forbruk	< 1 W
Resistiv belastning:	13 A / 2990 W @ 230 V
Induktiv belastning:	1 A (Cos Φ = 0,3)
Føler	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m.
Regulering	PWM - Pulse Width Modulation
Omgivelsestemperatur	0°C til 30°C
Frostsikring	5°C til 9°C (standard 5°C)
Maks. gulvtemperatur	15°C til 35°C (45°C)
Temperaturområde	5°C to 35°C (rom) 5°C to 45°C (gulv)
Lagringstemperatur	-25°C til 60°C
Maks. kabel spesifikasjoner	1 x 4 mm ² og 2 x 2,5 mm ²
Balltrykk test temperatur	75°C
Forurensningsgrad	2 (bruk innendørs)
Kontrollertype	1 B
Software klasse	A
IP klasse	21
Beskyttelsesklasse	Class II - 
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 44 mm (Veggdypde 24 mm)
Vekt	138 g

Types

El nummer	Produktnavn	Type	EAN no.
54 026 79	DEVIreg™ Opti - Hvit	RAL 9010	5703466243152

Koblingsskjema

