

DEVlcomfort™ 10T



DEVlcomfort™ er en 2-leder varmekabel med skjerm og rød PVC ytterkappe (ikke UV-stabil). Den runde profilen, robuste konstruksjonen og lave høyden gir rask, enkel og sikker installasjon. Egner seg for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon. En tydelig synlig forbindelse gjør at man unngår uhell med å installere den oppvarmede kabelen i veggen.

For å sikre lang levetid, er alle kabler nøye inspisert, inkludert tester for Ohmsk motstand, høyspenning og materialfeil. DEVlcomfort™ leveres med 20 års utvidet garanti.

Fordeler:

- Rask og enkel installasjon
- Lav vekt
- Lang levetid

Standarder:

- IEC 60335-1
- IEC 60335-2-96

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	220-240 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tiledning
Effekt	10 W/m @ 230V~
Maks. omgivelsestemperatur, tilkoblet	85 °C
Maks. omgivelsestemperatur, frakoblet	90 °C
Kabeltykkelse	4 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkestyrke	120N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	Blyfri PVC
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm ² fortinnet jordleder
Tilledning	4 m DTWB, 2 x 1,0 mm ² med skjerm
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter (Ø)
IP klasse	IPX7
Sett med dobbelt tape	25 mm x 50 m

DEVlcomfort™

Elnummer	Kabellengde	Effekt @ 230V~	Motstand	GTIN nr.
1077600	10 m	100 W	529,0 Ω	5703466162750
1077601	20 m	200 W	264,5 Ω	5703466162767
1077602	28 m	300 W	176,3 Ω	5703466162774
1077603	41 m	400 W	132,3 Ω	5703466162781
1077604	50 m	500 W	105,8 Ω	5703466162798
1077605	57 m	600 W	88,2 Ω	5703466162804
1077606	70 m	700 W	75,6 Ω	5703466162811
1077607	81 m	800 W	66,2 Ω	5703466162828
1077608	90 m	900 W	58,8 Ω	5703466162835
1077609	100 m	1000 W	52,9 Ω	5703466162842
1077610	129 m	1250 W	42,3 Ω	5703466162859
1077611	142 m	1400 W	37,8 Ω	5703466162866
1077612	170 m	1700 W	31,1 Ω	5703466162873